

S 10 A/380 V - Cartucho fusible



0913045

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0913045>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cartucho fusible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, diámetro: 11 mm, color: rojo



Sus ventajas

- Los indicadores de color en el contacto frontal indican el estado de servicio
- Desconexión segura de sobrecorrientes no admitidas y corrientes de cortocircuito hasta la corriente de desconexión nominal
- No contiene plomo, cadmio ni cromo 6 (cumple con RoHS)
- Cartuchos de fusible NEOZED[®] con característica gG para proteger los cables y las instalaciones

Datos comerciales

Código de artículo	0913045
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BE1Z4X
Página del catálogo	Página 468 (C-1-2017)
GTIN	4017918008147
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6.86 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6.86 g
Número de tarifa arancelaria	85361099
País de origen	HU

S 10 A/380 V - Cartucho fusible



0913045

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0913045>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fusible
------------------	---------

Propiedades eléctricas

Corriente nominal I_N	10 A
Fusible	10 A gL/gK NEOZED (sin indicación de defecto)

Datos de conexión

Corriente nominal	10 A
Tensión nominal	400 V AC (250 V DC)

Dimensiones

Diámetro	11 mm
----------	-------

Datos del material

Color	rojo
-------	------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

S 10 A/380 V - Cartucho fusible



0913045

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0913045>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0

27142002

ETIM

ETIM 8.0

EC002704

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

S 10 A/380 V - Cartucho fusible



0913045

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0913045>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

ventas@phoenixcontact.com.mx