

# PATG 3/15 - Soporte para señalización de conductores



1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 4 ... 7 mm, superficie útil: 15 x 4 mm

## Sus ventajas

- El marcado se efectúa con los índices insertables adecuados UC-WMT ..., UCT-WMT ... y EMT ...
- Estos sistemas de marcado de conductores constan de soportes para señalización e índices insertables
- El manguito PATG ... es un soporte para señalización imperdible
- Con él se pueden señalar conductores con un diámetro de 0,6 mm ... 50 mm

## Datos comerciales

Código de artículo	1013041
Unidad de embalaje	500 Unidades
Cantidad mínima de pedido	500 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BG221A
Página del catálogo	Página 248 (C-3-2019)
GTIN	4017918013462
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0.378 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0.351 g
Número de tarifa arancelaria	39269099
País de origen	DE

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte para señalización de cable
Ejecución	Perfil

### Dimensiones

Anchura	7,5 mm
Longitud	15 mm

### Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	4 mm ... 7 mm
Diámetro exterior mín.	4 mm
Diámetro exterior máx.	7 mm

### Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Color	transparente
Material	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	Sin silicona

### Cable/línea

Diámetro exterior del cable	4 mm ... 7 mm
-----------------------------	---------------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

### Montaje

Tipo de montaje	deslizamiento
-----------------	---------------

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

### ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## Accesorios

### UCT-WMT (15X4) - Marcador de conductores

0801446

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801446>




Marcador de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 50

---

### UCT-WMT (15X4) BU - Marcador de conductores

0801452

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801452>



Marcador de conductores, Estera, azul, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 50


1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## UCT-WMT (15X4) GN - Marcador de conductores

0801450

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801450>




Marcador de conductores, Estera, verde, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 50

---

## UCT-WMT (15X4) OG - Marcador de conductores

0801449

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801449>



Marcador de conductores, Estera, naranja, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 50

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## UCT-WMT (15X4) RD - Marcador de conductores

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801448>




Marcador de conductores, Estera, rojo, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 50

---

## UCT-WMT (15X4) YE - Marcador de conductores

0801447

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801447>



Marcador de conductores, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 50

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## UC-WMT (15X4) - Marcador de conductores

0819398

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0819398>



Marcador de conductores, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 46 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 32

---

## UC-WMT (15X4) BU - Marcador de conductores

0821030

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0821030>



Marcador de conductores, Estera, azul, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 46 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 32



1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## UC-WMT (15X4) GN - Marcador de conductores

0824040

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0824040>



Marcador de conductores, Estera, verde, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 46 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 32

---

## UC-WMT (15X4) OG - Marcador de conductores

0824037

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0824037>



Marcador de conductores, Estera, naranja, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 46 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 32

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## UC-WMT (15X4) RD - Marcador de conductores

0821043

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0821043>




Marcador de conductores, Estera, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 46 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 32

---

## UC-WMT (15X4) YE - Marcador de conductores

0819408

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0819408>



Marcador de conductores, Estera, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 46 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 32

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## US-WMT (15X4) - Marcador de cables

0828767

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0828767>




Marcador de cables, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 84

---

## US-WMT (15X4) BU - Marcador de cables

0829291

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829291>



Marcador de cables, Tarjeta, azul, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 84


1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## US-WMT (15X4) GN - Marcador de cables

0829292

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829292>




Marcador de cables, Tarjeta, verde, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 84

---

## US-WMT (15X4) OG - Marcador de cables

0829288

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829288>



Marcador de cables, Tarjeta, naranja, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 84

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## US-WMT (15X4) RD - Marcador de cables

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829287>



Marcador de cables, Tarjeta, rojo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 84

---

## US-WMT (15X4) VT - Marcador de cables

0829290

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829290>



Marcador de cables, Tarjeta, violeta, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 84

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## US-WMT (15X4) YE - Marcador de cables

0828954

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0828954>



Marcador de cables, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: deslizamiento, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 84

---

## EMT (15X4)R - Rótulo insertable

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0817329>



Rótulo insertable, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 7500

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## EMT (15X4)R BU - Rótulo insertable

0817332

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0817332>



Rótulo insertable, Rollo, azul, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 7500

---

## EMT (15X4)R RD - Rótulo insertable

0816249

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0816249>



Rótulo insertable, Rollo, rojo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 7500

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## EMT (15X4)R YE - Rótulo insertable

0817358

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0817358>



Rótulo insertable, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 7500

---

## WMTW (15X4)R - Marcador de cables

0831002

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831002>



Marcador de cables, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 3000



1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## WMTW (15X4)R YE - Marcador de cables

0831003

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0831003>



Marcador de cables, Rollo, amarillo, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 3000

---

## MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Rótulo insertable

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1169312>



Rótulo insertable, Indicaciones de montaje: antes de su aplicación, el material debe doblarse por el centro a lo largo de la línea perforada., Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: enclavar, superficie útil: sin fin x 3 mm, Número de índices individuales: 1

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## PABL 15X4 - Tira insertable de rotulación

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0808260>



Tira insertable de rotulación, Codo, blanco, sin rotular, rotulable con: Sistemas de impresión Office, CMS-P1-PLOTTER, Perforado, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 360

---

## UCT-WMT (15X4) VT - Marcador de conductores

0801451

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801451>



Marcador de conductores, Estera, violeta, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 50

1013041

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1013041>

## UC-WMT (15X4) BN - Marcador de cables

0829475

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829475>



Marcador de cables, Estera, marrón, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 32

---

## UC-WMT (15X4) VT - Marcador de cables

0825361

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0825361>



Marcador de cables, Estera, violeta, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: introducir, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, superficie útil: 15 x 4 mm, Número de índices individuales: 32

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.  
Lago Alberto No. 319 - Piso 9  
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520  
+52/55/1101-1380  
[ventas@phoenixcontact.com.mx](mailto:ventas@phoenixcontact.com.mx)