

# FBS 10-5 - Puente enchufable



3030213

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3030213>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puente enchufable, paso: 5,2 mm, número de polos: 10, longitud: 23 mm, color: rojo



## Sus ventajas

- Los puentes de 2 a 50 polos pueden puentear en estos entrantes de puente de los sistemas CLIPLINE complete hasta 50 bornes en una sola operación

## Datos comerciales

Código de artículo	3030213
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BE2Z2X
Página del catálogo	Página 70 (C-1-2019)
GTIN	4017918188542
Peso por unidad (incluido el embalaje)	8.82 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8.42 g
Número de tarifa arancelaria	74199199
País de origen	DE

# FBS 10-5 - Puente enchufable



3030213

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3030213>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente enchufable
Número de polos	10
Paso	5,2 mm

### Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	24 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

### Datos de conexión

Corriente de carga máxima	24 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

### Dimensiones

Anchura	50,6 mm
Altura	22,7 mm
Profundidad	3 mm
Longitud	22,7 mm
Paso	5,2 mm

### Datos del material


Color	rojo
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
-----------------	--------------------

## Dibujos

Plano esquemático



# FBS 10-5 - Puente enchufable



3030213

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3030213>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-12.0	27141140

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# FBS 10-5 - Puente enchufable



3030213

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3030213>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# FBS 10-5 - Puente enchufable

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3030213>



## Accesorios

### FBSC - Capuchón

3012325

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3012325>



Cubierta, garantiza la protección contra contacto en caso de un puente prolongado de FBS...-5 y FBS...-6, color: rojo

---

### CUTFOX-FBS - Alicates de corte frontal

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1212124>



Herramienta de corte, para separar individualmente barras de puente enchufable FBD ... y puentes de inserción EB ...

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

[ventas@phoenixcontact.com.mx](mailto:ventas@phoenixcontact.com.mx)