# ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Tira de cinta Zack



0805739:0061

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0805739:0061

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tira Zack, 10 unidades, rotulación longitudinal con los números sucesivos: 61 ... 70, blanco, para ancho de borne: 4,2 mm, clase de montaje: enclavar



## **Datos comerciales**

| Código de artículo                        | 0805739:0061  |
|-------------------------------------------|---------------|
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | 02            |
| Clave de producto                         | BG2122        |
| GTIN                                      | 4017918505226 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1.059 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0.859 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269099      |
| País de origen                            | DE            |

# ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Tira de cinta Zack



0805739:0061

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0805739:0061

# Datos técnicos

## Propiedades del artículo

| Tipo de producto | Marcador de bornes rotulado |
|------------------|-----------------------------|
| Paso             | 4,2 mm                      |
| Ejecución        | alto                        |
| Rotulación       |                             |
| Impresión        | 61 70                       |

## Montaje

| Tipo de montaje | enclavar |
|-----------------|----------|
|-----------------|----------|

## Datos del material

| Color                               | blanco                             |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Material                            | PA                                 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                                 |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

# Condiciones medioambientales y de vida útil

Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)

## Resistencia a los rayos ultravioleta

| Especificación del ensayo                                  | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)         |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas                 |                                                 |  |
| Especificación del ensayo                                  | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |  |
|                                                            | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) |  |
| Condiciones ambientales                                    |                                                 |  |
| Temperatura ambiente (servicio)                            | -40 °C 100 °C                                   |  |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transport | 23 °C                                           |  |

#### **Dimensiones**

| Anchura                    | 4 mm     |
|----------------------------|----------|
| Anchura del campo de texto | 4,20 mm  |
| Altura del campo de texto  | 10,50 mm |
| Paso                       | 4,2 mm   |

50 %

## Normas y especificaciones

|  | Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--|-------------------------|-----------------------------|

# ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Tira de cinta Zack



0805739:0061

https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0805739:0061

# Clasificaciones

#### **ECLASS**

|        | ECLASS-11.0 | 27281101 |
|--------|-------------|----------|
|        | ECLASS-12.0 | 27281101 |
|        | ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ETIM   |             |          |
|        | ETIM 9.0    | EC000761 |
| UNSPSC |             |          |
|        | UNSPSC 21.0 | 39131500 |

Phoenix Contact 2024 @ - Todos los derechos reservados https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V. Lago Alberto No. 319 - Piso 9 Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520 +52/55/1101-1380 ventas@phoenixcontact.com.mx