

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar



0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Rótulo para encajar, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: insertar, superficie útil: 29 x 8 mm, Número de índices individuales: 48



Sus ventajas

- Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
- Los marcadores y etiquetas retroquelados se separan y se montan fácilmente
- Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
- La línea de rotulación UniSheet US-EMSP ... ofrece marcadores para montar en los soportes de etiqueta existentes CARRIER EMP ...

Datos comerciales

Código de artículo	0829436
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BG2419
Página del catálogo	Página 317 (C-3-2019)
GTIN	4046356562232
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10.33 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8.188 g
Número de tarifa arancelaria	39204910
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de aparatos sin rotular
Rotulación	
Número de índices individuales	48
Número de etiquetas individuales por línea	3
Tecnología de marcado	Transferencia térmica para esteras y tarjetas

Montaje

Tipo de montaje	insertar
-----------------	----------

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Grosor de lámina	300 µm
Color	blanco
Material	PVC
	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN 50018:2013-05 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar



0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>

Nivel climático	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 80 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % de humedad relativa. Se recomienda el almacenaje en lugar fresco y oscuro.
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	10 °C ... 25 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	35 % ... 65 %
Período de conservación	12 meses (véase la fecha en el paquete)

Dimensiones

Anchura	29 mm
Anchura del campo de texto	29,00 mm
Altura	0,3 mm
Altura del campo de texto	8,00 mm
Profundidad	0,3 mm
Longitud	8 mm
Grosor material	0,30 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar



0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar



0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



Accesorios

THERMOMARK CARD 2.0 - Impresora de transferencia térmica

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1085267>



Impresora de transferencia térmica para materiales en tarjeta, incluidos cable de alimentación para Europa/EE. UU. y cable USB. Manual de usuario impreso en alemán e inglés. Cargador para placas UCT-TM... y cargador para tarjetas US... Por cada unidad de embalaje UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), rollo de tinta = 50 m

BLUEMARK ID - Impresora

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1003334>



Impresora monocroma con tecnología de LED UV, software de rotulación integrado "Aplicación MARKING system". Pantalla en color táctil de 7 pulgadas para imprimir rótulos de plástico en formato UC, UCT, US y UM, así como rótulos de metal.

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



BLUEMARK ID COLOR - Impresora

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1002329>



Impresora con impresión multicolor CMYK y tecnología de LED UV, con software de rotulación integrado "Aplicación MARKING system", pantalla en color táctil de 7 pulgadas para imprimir rótulos de plástico en formato UC, UCT, US y UM, así como rótulos de metal.

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801384>



Rollo de tinta, para THERMOMARK CARD para la impresión de los grupos de productos UCT..., US... y UM..., longitud: 50 m, long. rollo: 50 m, anchura: 110 mm, color: negro

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0801371>



Rollo de tinta, para THERMOMARK CARD para la impresión de los grupos de productos UCT..., US... y UM..., longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 110 mm, color: negro

TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0803374>



Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos UCT..., US... y UM..., longitud: 70 m, long. rollo: 70 m, anchura: 110 mm, color: negro

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cartucho de cinta entintada

0803714

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0803714>



Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: negro

TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cartucho de cinta entintada

0803378

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0803378>



Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: azul

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cartucho de cinta entintada

0803380

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0803380>



Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: verde

TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cartucho de cinta entintada

0803377

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0803377>



Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: rojo

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cartucho de cinta entintada

0803379

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0803379>



Cartucho de cinta entintada, para THERMOMARK PRIME para la impresión de los grupos de productos US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., longitud: 60 m, long. rollo: 60 m, anchura: 110 mm, color: amarillo

BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1044345>



Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: negro

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1044346>



Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: cian

BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1044347>



Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: magenta

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1044348>



Fluido UV para sustitución, 23 ml, color: amarillo

TMP-US-MAG1 - Almacén

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0803341>



Almacén, para THERMOMARK CARD y THERMOMARK PRIME, para el alojamiento de tarjetas US, longitud: 0,166 m, anchura: 114 mm, altura: 10 mm

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



BM ID-ADAPTER PLATE-US - Almacén

1044355

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1044355>

Placa adaptadora para el alojamiento de hojas US



KMK - Marcador de cables de plástico

1005208

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1005208>



Marcador de cables de plástico, transparente, sin rotular, clase de montaje:
Montaje con sujetacables, rango de diámetro de cable: 10 ... 25 mm, superficie
útil: 29 x 8 mm

US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



KMK 2 - Marcador de cables de plástico

1005266

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1005266>

Marcador de cables de plástico, transparente, sin rotular, clase de montaje:
Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, superficie útil: 29 x 8 mm



KMK HP (29X8) - Soporte para marcador de cables

0830721

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0830721>

Soporte para marcador de cables, transparente, sin rotular, clase de montaje:
Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, superficie útil: 29 x 8 mm



US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



KMK UV (29X8) - Soporte para marcador de cables

1014107

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1014107>

Soporte para marcador de cables, transparente, sin rotular, clase de montaje:
Montaje con sujetacables, diámetro de cable: ≥ 6 mm, superficie útil: 29 x 8 mm



THERMOMARK CARD - Impresora de transferencia térmica

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5146464>

Impresora de transferencia térmica para materiales de tarjetas



US-EMP (29X8) - Rótulo para encajar

0829436

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0829436>



BLUEMARK CLED - Impresora

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5147999>



Impresora con tecnología UV LED para la rotulación de etiquetas de plástico en formato UniCard.

THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Almacén

5146451

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5146451>



Cargador para la impresora THERMOMARK CARD, para alojamiento de tarjetas US

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520
+52/55/1101-1380
ventas@phoenixcontact.com.mx